

ELEGANCE BLACK SoFT TOUCh®

Offers a high intensity black with the rich feel of SoFT TOUCh®



ELEGANCE
— BLACK SoFT TOUCh —

DERPROSA™
PREMIUM LUXURY FILMS



Taghleef Industries

www.derprosa.com

MAIN SPECIFICATIONS / CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

EN Black color film with Derprosa's SoFT TOUcH® effect, the original • Printable by offset, offset UV, digital and screen printing • It is a glueable, stampable and printable film • ELEGANCE BLACK SoFT TOUcH® will make the difference in your lamination jobs and final products (book covers, packaging lamination, brochures...)*

ES Film de color negro con el efecto SoFT TOUcH® de Derprosa, el original • Imprimible por offset, offset UV, digital y serigrafía • Es un film colable, estampable e imprimible • ELEGANCE BLACK SoFT TOUcH® marcará la diferencia en sus trabajos de laminación y productos finales (portadas de libros, laminación de packaging, catálogos...)*

FR Film noir teinté dans la masse avec l'effet SoFT TOUcH® de Derprosa, l'original • Imprimable en offset, offset UV, numérique et sérigraphie • Il s'agit d'un film collable, dorable et imprimable • ELEGANCE BLACK SoFT TOUcH® marquera la différence pour le pelliculage de vos impressions et autres supports (couverture de livres, packaging, catalogues...)*

IT Film nero con effetto SoFT TOUcH® originale Derprosa • Stampabile in offset, offset UV, digitale e serigrafia • È un film incollabile, stampabile ed imprimibile • ELEGANCE BLACK SoFT TOUcH® esalterà la differenza qualitativa dei sui lavori di laminazione e dei prodotti finiti (copertine di libri, Packaging, cataloghi...)*

DE Schwarzer Film mit SoFT TOUcH® Effekt, das Original • Geeignet für offset-, UV-, Digital- und Siebdruck • Eine verklebbare, bedruckbare und stanzbare Folie • ELEGANCE BLACK SoFT TOUcH® macht den Unterschied bei Ihren Kaschierungsprojekten und Endprodukten aus (Buchbindungen, Verpackungskaschierungen, Kataloge...)*

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PROPERTIES PROPIEDADES PROPRIÉTÉS	ELEGANCE BLACK SoFT TOUcH® WET	ELEGANCE BLACK SoFT TOUcH® THERMAL	UNITS UNIDADES UNITES	TEST METH MET. ENSAYO MÉTHODE D'ESSAI
	21CL11	35CL21		
Gauge Espesor Épaisseur	21	35	µm	-
	0,8	1,4	Mills	
Yield Rendimiento Rendement	47,5	31,3	m²/kg	Internal method Método interno Méthode interne
Gloss Brillo Brillance	≤ 1	≤ 1	%	ASTM D 2457 45°
Dyne level Tensión superficial Tension superficielle	≥ 45	≥ 45	mN/m	ASTM D 2578
C.O.F. Dynamic C.O.F. Dinámico C.O.F. Dynamique	0,75	0,5	-	ASTM D 1894
Application temperature Temperatura de aplicación Température d'application	-	105 - 120	°C	-
	-	220 - 250	°F	
Lamination strength Fuerza de laminación Adhérence du pelliculage	-	≥ 7,5	N/25,4mm	Internal method Método interno Méthode interne
	-	≥ 1,68	Lb/Inch	
Light trans Transm. luz Trans. à la lumière	≤ 0,2	≤ 0,2	%	ASTM 1003

* We recommend to test before printing / Recomendamos hacer pruebas antes de la impresión / Nous recommandons tester le film avant l'impression / Si consiglia di test prima della stampa / Wir empfehlen vor dem Drucken, Tests durchzuführen.

The above information is based on conclusive test evidence and TAGHLEEF INDUSTRIES S.L.U. experience. The Co. refuses any responsibility arising from the use, handling or treatment of products after delivery and its guarantee is only related to the quality of the products, as specified on the transaction contract. The delivered raw and packaging materials have been manufactured following the current laws and any important change in the properties of them, will be notified previously in order to be accepted by the customer.

La información reseñada está basada en pruebas contrastadas y la experiencia de TAGHLEEF INDUSTRIES S.L.U. La Cía. no se responsabiliza del uso, manipulación o tratamiento a que sean sometidos sus productos posteriormente a su suministro, y sólo garantiza exclusivamente la calidad de los mismos, según se indica en el contrato de compraventa. La materia prima y embalajes suministrados se han elaborado según ley vigente y son aptos para su uso previsto. Los cambios significativos en las propiedades del producto debido a modificaciones en la fabricación de aquellos, se comunicarán al cliente con antelación para su aceptación.

L'information qui apparaît ci-dessus se base sur des données de preuves concluantes et sur l'expérience de TAGHLEEF INDUSTRIES S.L.U. L'entreprise réfute toute responsabilité découlant de l'usage, de la manipulation ou du traitement des produits une fois livrés et la garantie offerte ne concerne que la qualité des produits comme cela est spécifié sur le contrat de la transaction. Les matières première et les matériels d'emballage livrés ont été fabriqués conformément à la législation actuelle et tout changement important intervenant dans leurs propriétés sera préalablement communiqué au client en vue d'obtenir son consentement.



www.derprosa.com
www.ti-films.com



DERPROSA™
PREMIUM LUXURY FILMS



Taghleef Industries

ELEGANCE BLACK WET: 21CL11 - REV 02
ELEGANCE BLACK THERMAL: 35CL21 - REV 02